



GLOBE SYSTEMS

2globes

BASE & HEADSET

SPECIFIKATIONER

2024

2globes.com



2globes TRÅDLØSE HEADSET SERIE

REVOLUTIONERENDE

2globes præsenterer det innovative headset, der forener DECT og Bluetooth teknologien i en enkelt enhed. Vores headset er designet til at levere maksimal fleksibilitet og kvalitet, der garanterer fuld bevægelighed ikke kun på kontoret, men også hjemme og alle steder der imellem.

Med stereo versionen udstyret med Hybrid-ANC (Active Noise Cancellation), er dette headset en milepæl inden for lydteknologi.

Det repræsenterer den ultimative løsning for dem, der søger et alt-i-ét headset, der tilbyder kompromisløs ydeevne og bekvemmelighed. Vælg dette 2globes headset, og oplev en helt ny standard for lyd kvalitet og funktionalitet.

FREMHÆVEDE FUNKTIONER

- Trådløs DECT og Bluetooth i selve headsettet!
- Avanceret Hybrid-ANC (4 mics. løsning)
- Op til 20 timers tale tid og 100 timers standbytid
- Busy light placeret på mikrofonarmen
- On-ear og over-ear puder er tilgængelige
- Understøtter Super Wide Band (CELT48)
- Understøtter ENC (Environmental Noise Cancellation)
- Opladning på basesstation og via USB-C kabel
- DECT Trin C sikkerhedsniveau
- Basesstation interface: DHSG, RJ9, RJ12, RJ45, USB
- Fuldt integreret headset og basesstation i 2globes.com VoIP multicell og dual cell systemer

UNIKT DESIGN

Designet af headset og basesstation er unikt og inkluderer blandt andet en headset boom arm med et multicolor LED lampe til indikation af opkaldsstatus. Basesstationen er designet med en stor skærm til styring af opkald, statusinformationer og konfiguration af headsettet, og har plads til opladning af reservebatterier og konfigurerbart bordtelefon interface.

Ørepuderne kan udskiftes, og både on-ear og over-ear puder er tilgængelige.

Lydindstillingen tilpasser sig automatisk til den valgte pude på ANC headsettet.

BASESTATION

2globes basesstation er en EHS/USB base i headset serien. Basen kan tilsluttes en bordtelefon samt PC (Mobil telefon tilsluttes via bluetooth i headsettet).

MONO, STEREO HEADSET

Headset serien er tilgængelig i to varianter: mono, stereo ANC. Stereo ANC Headsettets Hybrid-ANC (Active Noise Cancellation) ydeevne er enestående. Kombineret med 2globes avancerede ENC (Environmental Noise Cancellation) løsning for at undertrykke uønsket miljøstøj for mikrofoninput, vil den samlede oplevede lydoplevelse være ekstraordinær for brugeren.

**Trådløs DECT og
Bluetooth i selve
headsettet!**

Funktioner

Specifikationer HEADSET	
DECT	
DECT Frekvensbånd	- 1880 - 1900 MHz (EMEA)
Udgangseffekt	- 24 dBm (EMEA)
Følsomhed	-92 dBm
Antenne	2 for hurtig antenne-diversitet
Rækkevidde (maks)	200m udendørs
Sikkerhedsniveau	Klasse C
Kryptering	AES256
AUDIO	
Narrowband	G.726, BV16
Wideband (HD)	G.722, BV32
HARDWARE FUNKTIONER	
Batteri	Lithium Polymer (udskifteligt)
Batterikapacitet	600 mA
Mikrofoner	2 til tale (ENC) og 4 til ANC
Headset interface	USB-A til forbindelse base, USB C headset interface
Operativforhold	0°C til 45°C
BATTERI PRÆSTATION	
Taletid (DECT)	Op til 20 timer
Taletid (BT)	Op til 10 timer
Standby-tid (kun DECT)	Op til 100 timer
Opladningstid (0% - 90%)	3 timer
Quick Charge	25% på 30 minutter
Automatisk opladestop	ved under 5°C og over 40°C
SPROG	
Voice prompts	Engelsk
OPKALD FUNKTIONER	
Ventende opkald	Ja
Hold / Hent	Ja
Understøtter 2 samtidige opkald (kun en i vente-position)	Ja
Opkaldskonference	Ja
Opkald bytte	Ja
BLUETOOTH	
Parring	4
BT Version	4.2 Classic
Følsomhed	Bedre end -92 dBm @ DH1
Udgangseffekt	Klasse 2. 2,5mW (4dBm)
Rækkevide	10 meter
Antenne	Tab af <-5db på relevant frekvensbånd
Multiconnection	2 samtidige forbindelser
Profiler	- A2DP (1.2 Advanced Audio Distribution Profile) - HSP (1.2 Headset Profile) - HFP (1.6 Handsfree Profile) - DIP (1.3 Device ID Profile) - AVRCP (1.4 Audio/Video Remote Control Profile)
Kode	- SBC (For stereo streaming of music) - mSBC (For wideband call)
Class of device	- 0x200404 Headset device - 0x200418 Headphones
Encryption	Default 128-bit encryption
Pairing mode	Kun tilgængelig ved brugeranmodning og begrænset tilgængelig i 1 minut.
Automatisk tilslutning.	En allerede parret Bluetooth-enhed vil automatisk oprette forbindelse til headsettet.
Vægt	236 gram

Specifikationer BASE	
DECT	
DECT Frekvensbånd	- 1880 - 1900 MHz (EMEA)
Udgangseffekt	- 24 dBm (EMEA)
Følsomhed	-92 dBm
Antenne	2 for hurtig antenne-diversitet
Rækkevidde (maks)	200m udendørs
Sikkerhedsniveau	Klasse C
Kryptering	AES256
DECT Registrering	Muligt at huske 4 tilmeldinger, ét primært og tre sekundære. (konferencekald)
AUDIO	
Narrowband	G.726, BV16
Wideband (HD)	G.722, BV32
Musik	128 kbit/s CELT
DISPLAY	
Størrelse	2.4" 240x320 TFT
Knapper	Scroll wheel (with an embedded key) and four keys
HARDWARE FUNKTIONER	
Højttaler	Ja
USB C headset interface	Ja
USB C opladning	Ja
Oplader til ekstra batteri	Ja
Driftsbetingelser	0°C til 45°C
OPKALDSFUNKTIONER	
Ventende opkald	Ja
Hold / Hent	Ja
Understøtter 2 simultane opkald (kun et på hold)	Ja
Konferencekald (lære/elev)	Ja
Opkaldsskift	Ja
SOFTWARE OPDATERING	
Download opdatering mulig	Ja
Air-interface	Ja
Vægt	277 gram